

# スリーブパイプ

貫通孔用樹脂管



コード

83891\*\*\*\*

## 特長

- 硬質塩化ビニル管や紙管に比べて軽く、現場への運搬や、施工がきわめて容易です。大幅な作業の省力化が図れます。
- 内面のフラット部と外面のコルゲートリブ部の2重構造による強い耐荷力。コンクリート打設時の衝撃にも十分耐えられます。
- ポリエチレン樹脂製のため耐薬品性に優れ腐食せず、施工後の撤去も不要です。
- ビル、建設物の規模や工事内容に合わせ、φ75からφ1000まで、豊富なサイズを揃えています。

呼称φ	75	100	150	200	250	300	350	400
項目	75	101	149	200	251	302	347	400
内径(mm)	75	101	149	200	251	302	347	400
外径(mm)	89	117	172	233	286	342	395	450
質量(kg/m)	0.4	0.5	1.2	2.0	3.0	4.0	5.7	6.8

呼称φ	450	500	600	700	800	900	1000
項目	450	500	600	700	800	900	1000
内径(mm)	459	500	600	704	800	900	1,000
外径(mm)	516	565	682	800	910	1,026	1,150
質量(kg/m)	8.8	9.7	14.5	21.7	26.3	35.2	45.0