

品名	支柱長 (mm)	単位質量 (kg)	使用可能寸法 (mm)				コード
			片ジャッキ	質量(kg)	両ジャッキ	質量(kg)	
UGS-24型	2400	24.0	2600~2800	35.5	2700~3200	38.3	860301024
30型	3000	33.0	3200~3400	41.5	3300~3800	47.3	860301030
35型	3500	32.0	3700~3900	45.5	3800~4300	46.3	860301035
40型	4000	37.5	4200~4400	50.5	4500~4800	51.8	860301040
45型	4500	42.0	4700~4900	54.5	4800~5300	56.3	860301045
50型	5000	47.5	5200~5400	59.5	5300~5800	61.6	860301050
55型	5500	52.0	5700~5900	63.5	5800~6300	66.3	860301055

(備考)

- 表中の寸法は、強力ジャッキー55型の場合。
- 強力ジャッキー85型を使用の場合は、最大寸法がそれぞれ300mmずつ長くなります。
- UGS-24型の両ジャッキタイプは、在庫をご確認ください。

構成部材

部材名	使用範囲 (mm)	単位質量 (kg)	コード
強力ジャッキ55型	200~400	7.1	860303055
強力ジャッキ85型	200~700	10.5	860303085
UGS固定ベース	—	1.3	860301210
USG根がらみクランプ	—	0.6	860301200

構成部材

品名	最大荷重 kN (kgf)	許容荷重 kN (kgf)	安全率
UGS-24型	279 (28500)	137 (14000)	2.0
35型	202 (20600)	98 (10000)	
40型	166 (17000)	83 (8500)	
45型	155 (15900)	73 (7500)	
50型	125 (12800)	58 (6000)	
55型	101 (10400)	49 (5000)	